

/ MŰFŰ

FRONDIS



/ MŰFŰ
FRONDIS



55 mm szálmagasságú, kiemelkedően dús és prémium megjelenésű holland műfű látványos kert- és tájépítési projektekhez.

Az extra magas szálak, a közel 1900 g/m² száltömeg és a tűzött (tufted) szerkezet rendkívül volumenesebb, luxus hatású felületet eredményeznek, amely a termékkínálat egyik legimpozánsabb megjelenését nyújtja. A PE és PP szálak gondosan kialakított aránya puha tapintást biztosít, miközben a felület stabil és jól terhelhető marad.

Kiváló vízelvezető képessége, UV-álló kialakítása és tanúsított tűzvédelmi besorolása révén a Frondis műfű nemcsak látványában, hanem műszaki tartalmában is prémium választás. Ideális megoldás reprezentatív kertekbe és exkluzív kültéri terekbe, ahol a megjelenés elsődleges szempont.



Felhasználási javaslat:
Kertépítés, parkosítás

Szálmagasság:
55 mm

Teljes vastagság:
57 mm

Szál tömege:
1866 g/m²

Teljes tömeg:
3116 g/m²

Tűosztás:
5/8"

Tekercsszélesség:
2 m, 4m (csak rendelésre)

Tekercshossz:
25 m

Szálösszetétel:
**64% PE (polietilén) /
36% PP (polipropilén)**

Tűzszám:
13 tűzés / 10 cm

Csomósűrűség:
8 190 tűzés / m²

Elsődleges hordozóréteg:
**PP + poliészter szálak erősítés
± 200 g/m²**

Másodlagos hordozóréteg:
Latex | ± 1050 g/m²

Vízelvezető képesség:
2000 mm/óra

UV-állósági garancia:
5 év

Termékgarancia:
10 év

Tűzvédelmi besorolás:
EFL | EN 13501-1:2018

Szál vég forma:
C + W

Felhasználási típus:
Intenzív felhasználásra

